

Praxis Altbau

Preis für
Produktinnovation
Bauen im Bestand 2015

Auszeichnung

GM-4 Isotec Luxe 200

Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause



$U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
200 mm Isolierung im Unterdeckel



200 mm Isolierung im Unterdeckel
+ 60 mm Isolierung im Oberdeckel
 $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



fugenlose Untersicht
für eine flächenbündige Optik.
Optimal für den Einbau in eine
Gipskarton-Decke.
Aber auch formschön bei
Beton- oder Ziegeldecken.



- ◆ Luftdichteklasse 4
- ◆ U-Wert: $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ mit Oberdeckel: $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Untersichttüre umfasst den Rahmen WIPPRO Patent
- ◆ Thermisch getrennte Lukenverkleidung
- ◆ 200mm Isolierung im Untersichtdeckel
- ◆ EI₂30 geprüft

200mm
Isolierung
im Unter-
sichtdeckel



TREPPEN
Wippro

WIPPRO Deutschland:

GM-4 Isotec Luxe 200

Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause

BLOWER
DOOR

FEUER-
SCHUTZ
EI₂30

ENERGIE-
BEIHILFE



$U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

200 mm Isolierung im Unterdeckel



200 mm Isolierung im Unterdeckel
+ 60 mm Isolierung im Oberdeckel

$U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

- ◆ Luftdichteklasse 4
- ◆ U-Wert: $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ mit Oberdeckel: $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ◆ Untersichttüre umfasst den Rahmen WIPPRO Patent
- ◆ Thermisch getrennte Lukenverkleidung
- ◆ 200mm Isolierung im Untersichtdeckel
- ◆ EI₂30 geprüft

200mm
Isolierung
im Unter-
sichtdeckel

fugenlose Untersicht
für eine flächenbündige Optik.
Optimal für den Einbau in eine
Gipskarton-Decke.
Aber auch formschön bei
Beton- oder Ziegeldecken.



Klasse 4



© ift Rosenheim

Prüf Nr: 12-001746-PR03

